

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| Zaostali pritisak: | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska. Preporučuje se da kombinujete spojnice istog proizvođača.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije

Kod pravilne montaže navojna čaura u potpunosti prekriva kočioni prsten. Samoosiguravajući navoj sprečava neželjeno otpuštanje usled vibracija. Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

| Naziv | Konstrukciona veličina | DN* | Priključni navoj | Navoj spojnice | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|-------------|------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKF 06 IR 1 | 1 | 6 | G 1/4" -19 | Rd. 24 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 10 IR 2 | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 10 IR 3 | 3 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 13 IR 3 | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 20 IR 4 | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 20 IR 5 | 5 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 25 IR 5 | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKF 32 IR 6 | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |
| SKF 40 IR 6 | 6 | 38 | G 1.1/2" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Varijante proizvoda

SKF IR VA Navojna spojnica-fiksna polovica, plemeniti čelik

Pribor

| | |
|-------------|---------------------------|
| SKF ZUBS | Zaštita od prašine za SKF |
| SKF ZUBS AL | Čep |

Rezervni delovi

| | |
|----------------|------------------------------------|
| SKF BREMSRING | Kočioni prsten za navojnu spojnicu |
| SKF ORING | O-prsten za SKF |
| SKF STUETZRING | Potporni prsten za SKF |