SKF IR F SN78

Navojna spojnica-fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Industrijska gradnje i proizvodnja vozila
Konstrukcija	Serija Snap-tite 78
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Materijal	Mesing



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKF ZUBS F SN78	Zaštita od prašine za SKF..SN 78

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.