

### Osobine

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>     | Hidraulični čekići, nabijači itd.                           |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutrašnji cilindrični navoj                            |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| <b>Materijal</b>          | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka  |



### Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima. U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

### Artikal

| Naziv        | DN* | Priključni navoj | SW<br>(mm) | Navoj spojnice | Radni pritisak<br>(bar) | Temperatura mineralnog ulja min.<br>(°C) | Temperatura mineralnog ulja max.<br>(°C) | SF skr.* |
|--------------|-----|------------------|------------|----------------|-------------------------|--|--|----------|
| SKF 10 IR RO | 10  | G 3/8" -19       | 22         | Rd. 36x3       | 500,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 13 IR RO | 12  | G 1/2" -14       | 26         | Rd. 40x3       | 450,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 20 IR RO | 19  | G 3/4" -14       | 30         | Rd. 45x3       | 400,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 25 IR RO | 25  | G 1" -11         | 40         | Rd. 58x4       | 350,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 32 IR RO | 31  | G 1.1/4" -11     | 48         | Rd. 65x5       | 320,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 40 IR RO | 38  | G 1.1/2" -11     | 55         | Rd. 75x5       | 300,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 50 IR RO | 51  | G 2" -11         | 76         | Rd. 108 x 5    | 250,0                   | -30                                      | 120                                      | 4        |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

### Pribor

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| SKF ZUBS 08 RO | Zaštita od prašine za SKF..RO       |
| SK ZUB 01 RO   | Držač za RO spojnicu za navarivanje |

### Rezervni delovi

|               |  |
|---------------|--|
| SK ZUB 14 RO  | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| SK ZUB 13 RO  | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| SK ZUB 12 RO  | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| SK ZUB 15 RO  | Prsten sa navojem za RO spojnicu       |
| SKF ZUB 10 RO | O-prsten za SKF...RO                   |
| SKF ZUB 11 RO | Potporni prsten za SKF...RO            |
| SK ZUB 04 RO  | Komplet alata (3-delni), RO spojnicu   |