

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Hidraulični čekići, nabijači itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima. U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

### Pribor

<b>SKF ZUBS 08 RO</b>	Zaštita od prašine za SKF..RO
<b>SK ZUB 01 RO</b>	Držač za RO spojnicu za navarivanje

### Rezervni delovi

<b>SK ZUB 14 RO</b>	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
<b>SK ZUB 13 RO</b>	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
<b>SK ZUB 12 RO</b>	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
<b>SK ZUB 15 RO</b>	Prsten sa navojem za RO spojnicu
<b>SKF ZUB 10 RO</b>	O-prsten za SKF...RO
<b>SKF ZUB 11 RO</b>	Potporni prsten za SKF...RO
<b>SK ZUB 04 RO</b>	Komplet alata (3-delni), RO spojnica