# SKF IR RO

Navojna spojnica-fiksna polovica

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Hidraulični čekići, nabijači itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |

## Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima.
U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | SW (mm) | Navoj spojnice | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 IR RO** | 10 | G 3/8" -19 | 22 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 13 IR RO** | 12 | G 1/2" -14 | 26 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 20 IR RO** | 19 | G 3/4" -14 | 30 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 25 IR RO** | 25 | G 1" -11 | 40 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 32 IR RO** | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 40 IR RO** | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKF 50 IR RO** | 51 | G 2" -11 | 76 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS 08 RO** | Zaštita od prašine za SKF..RO |
| **SK ZUB 01 RO** | Držač za RO spojnicu za navarivanje |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **SK ZUB 14 RO** | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| **SK ZUB 13 RO** | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| **SK ZUB 12 RO** | Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu |
| **SK ZUB 15 RO** | Prsten sa navojem za RO spojnicu |
| **SKF ZUB 10 RO** | O-prsten za SKF...RO |
| **SKF ZUB 11 RO** | Potporni prsten za SKF...RO |
| **SK ZUB 04 RO** | Komplet alata (3-delni), RO spojnica |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*