

Osobine

Oblast primene	Hidraulični čekići, nabijači itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima. U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

Pribor

SKF ZUBS 08 RO	Zaštita od prašine za SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Držač za RO spojnicu za navarivanje

Rezervni delovi

SK ZUB 14 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
SK ZUB 13 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
SK ZUB 12 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
SK ZUB 15 RO	Prsten sa navojem za RO spojnicu
SKF ZUB 10 RO	O-prsten za SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Potporni prsten za SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Komplet alata (3-delni), RO spojnica