

### Osobine

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>     | Ofšor oblast, nalazišta nafte, alati itd.                   |
| <b>Konstrukcija</b>       | Seriya Snap-tite 75   |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutrašnji cilindrični navoj                            |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| <b>Zaostali pritisak:</b> | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska                    |
| <b>Materijal</b>          | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka  |



### Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

### Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

### Artikal

| Naziv                 | DN* | Priključni navoj | Navoj spojnice | Radni pritisak<br>(bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja<br>min.<br>(°C) | Temperatura mineralnog ulja<br>max.<br>(°C) |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|----------|---|---|
| <b>SKF 20 IR SN75</b> | 19  | G 3/4" -14       |                | 345,0                   | 4        | -40   | 90  |
| <b>SKF 25 IR SN75</b> | 25  | G 1" -11         |                | 345,0                   | 4        | -40   | 90  |
| <b>SKF 32 IR SN75</b> | 31  | G 1.1/4" -11     |                | 345,0                   | 3        | -40   | 90  |
| <b>SKF 40 IR SN75</b> | 38  | G 1.1/2" -11     |                | 345,0                   | 3        | -40   | 90  |
| <b>SKF 50 IR SN75</b> | 51  | G 2" -11         |                | 345,0                   | 3        | -40   | 90  |
| <b>SKF 75 IR SN75</b> | 76  | G 3" -11         |                | 207,0                   | 2        | -40   | 90  |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>SKF ZUBS SN75</b> | Zaštita od prašine za SKF..SN 75 |
|----------------------|----------------------------------|