SKF SF6

Navojna spojnica-fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	SAE prirubnica 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Dodatne informacije

Samoosiguravajući navoj sprečava neželjeno otpuštanje usled vibracija.
Kod pravilne montaže navojna čaura u potpunosti prekriva kočioni prsten.
Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	Konstrukciona veličina	DN*	Veličina spojnice	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKF ZUBS AL	Čep
SKF ZUBS	Zaštita od prašine za SKF

Rezervni delovi

SKF BREMSRING	Kočioni prsten za navojnu spojnicu
SKF ORING	O-prsten za SKF
SKF STUETZRING	Potporni prsten za SKF

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.