

SKL HL SI / SKL HS SI

Navojna spojnica-slobodna polovica sa osiguračem

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	Konstruk- iona veličina	DN*	S- er- ija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	s	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	s	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	s	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = radni pritisak – SF gek. = sigurnosni faktor povezan