

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT spoljni navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>kompatibilno sa</b>	Pioneer
<b>Dodatna karakteristika</b>	sa konusnim ventilom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

### Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = radni pritisak – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF..SP
--------------------	-------------------------------