

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | NPT spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Zaostali pritisak: | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska |
| kompatibilno sa | Pioneer |
| Dodatna karakteristika | sa konusnim ventilom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|-----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKL 06 HN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | -25 | 125 | 3 |

BD = radni pritisak – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |
|--------------------|-------------------------------|