

Osobine

| | |
|------------------------|---|
| Oblast primene | Industrijska gradnje i proizvodnja vozila |
| Priključak 1 | NPT unutrašnji navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Zaostali pritisak: | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska |
| Dodatna karakteristika | Šestougaoni model |
| Materijal | Mesing |



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|---------------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKL 20 IN F SN78 SK | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IN F SN78 SK | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 32 IN F SN78 SK | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 40 IN F SN78 SK | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan