

Osobine

Oblast primene	Industrijska gradnje i proizvodnja vozila
Priključak 1	NPT unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	zaptivanje preko navoja
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Dodatna karakteristika	Šestougaoni model
Materijal	Mesing



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan