SKL IR E

Navojna spojnica-fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Automobilska industrija
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.
Može se spajati kod jednostranog zaostalog pritiska do 100 bara i kod obostranog zaostalog pritiska do 50 bara.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKL 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKL ZUBS E	Zaštita od prašine za SKL..E

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.