

# SKL IR F SN78

Navojna spojnica-fiksna polovica

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>         | Industrijska gradnje i proizvodnja vozila                   |
| <b>Konstrukcija</b>           | Seriya Snap-tite 78   |
| <b>Priključak 1</b>           | BSP unutrašnji cilindrični navoj                            |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>       | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| <b>Zaostali pritisak:</b>     | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska                    |
| <b>Dodatna karakteristika</b> | sa leptirastom navrtkom                                     |
| <b>Materijal</b>              | Mesing  |



## Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

## Artikal

| Naziv            | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|------------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| SKL 25 IR F SN78 | 25  | G 1" -11         | 207,0                | -40                                   | 90                                    | 2        |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan