

# SKL IR F SN78 SK

## Navojna spojnica-fiksna polovica

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Industrijska gradnje i proizvodnja vozila
<b>Konstrukcija</b>	Seriya Snap-tite 78
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>Dodatna karakteristika</b>	Šestougaoni model
<b>Materijal</b>	Mesing



### Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

### Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan