SKL IR RO

Navojna spojnica-fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Hidraulični čekići, nabijači itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Da bi se izbeglo otpuštanje šestougaone navrtke kod vibracija, potrebni ih je čvrsto pritegnuti viljuškastim ključem.

Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima.
U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

Pribor

SKL ZUB 03 RO	Viljuškasti ključ za SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Zaštita od prašine za SKL..RO
SK ZUB 01 RO	Držač za RO spojnicu za navarivanje

Rezervni delovi

SK ZUB 15 RO	Prsten sa navojem za RO spojnicu
SK ZUB 04 RO	Komplet alata (3-delni), RO spojnica
SK ZUB 12 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
SK ZUB 13 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu
SK ZUB 14 RO	Uskočnik (seger prsten) za RO spojnicu

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.