

# SKL IR SN75

Navojna spojnica-fiksna polovica

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Ofšor oblast, nalazišta nafte, alati itd.
<b>Konstrukcija</b>	Serija Snap-tite 75
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Zaostali pritisak:</b>	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

## Dodatne informacije

Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKL 20 IR SN75	19	G 3/4" -14		345,0	-40	90	4
SKL 25 IR SN75	25	G 1" -11		345,0	-40	90	4
SKL 32 IR SN75	31	G 1.1/4" -11		345,0	-40	90	3
SKL 40 IR SN75	38	G 1.1/2" -11		345,0	-40	90	3
SKL 50 IR SN75	51	G 2" -11		345,0	-40	90	3
SKL 75 IR SN75	76	G 3" -11		207,0	-40	90	2

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan