

# SKM HL 3 U

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Proizvodnja vozila (UNIMOG)
<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° unutrašnji konus
<b>Norma</b>	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Zbog dvostrukog delovanja klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja.

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	S-eri-ja	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
<b>SKM 10 HL 3 U</b>	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
<b>SKM 13 HL 3 U</b>	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom
<b>SKM ZUBS</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..

## Rezervni delovi

<b>SKM ORING</b>	O-prsten za SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Potporni prsten za SKM