SKM HL 3 U

Naglavak sa utičnom spojnicom

Osobine

Oblast primene	Proizvodnja vozila (UNIMOG)
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Norma	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Zbog dvostrukog delovanje klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja.
Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

Naziv	DN*	S-erija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom
SKM ZUBS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..

Rezervni delovi

SKM ORING	O-prsten za SKM
SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.