

SKM HL 3 U

Naglavak sa utičnom spojnicom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Proizvodnja vozila (UNIMOG)

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 24° unutrašnji konus

Norma odgovarajući ISO 7241-1 serija A

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Opis

Zbog dvostrukog delovanja klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja.

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

Naziv	DN*	S-eri-ja	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER Slep utikač za naglavak sa utičnom spojnicom

SKM ZUBS Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..

Rezervni delovi

SKM ORING O-prsten za SKM

SKM STUETZRING Potporni prsten za SKM