

# SKM HL FS

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>     | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| <b>Priključak 1</b>       | metrički spoljni cilindrični navoj   |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | 24° unutrašnji konus   |
| <b>kompatibilno sa</b>    | Stucchi  |
| <b>Materijal</b>          | čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka   |



## Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak priključka prilikom utvrđivanja radnog pritiska.

Može se zameniti sa spojnicama prema I ISO 16028.

## Opis

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Artikal

| Naziv          | DN* | Seriya | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|----------------|-----|--------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 08 HL 2 FS | 8   | L      | 10                   | M 16x1,5         | 2                      | 350,0                | 4,0      | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 2 FS | 10  | L      | 12                   | M 18x1,5         | 2                      | 350,0                | 4,0      | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 3 FS | 10  | L      | 12                   | M 18x1,5         | 3                      | 350,0                | 4,0      | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 2 FS | 12  | L      | 15                   | M 22x1,5         | 2                      | 350,0                | 4,0      | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 3 FS | 12  | L      | 15                   | M 22x1,5         | 3                      | 350,0                | 4,0      | -20                                   | 100                                   |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS