

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	UN/UNF unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika F
kompatibilno sa	Stucchi
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Može se zameniti sa spojnica prema I ISO 16028.

Opis

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350,0	4	-20	100
SKM 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350,0	4	-20	100
SKM 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350,0	4	-20	100
SKM 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350,0	4	-20	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS FS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS
--------------------	---