

# SKM IJ JD

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Agrarna tehnika
<b>Priključak 1</b>	UN/UNF unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika F
<b>kompatibilno sa</b>	John Deere
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Može se zameniti sa spojnica prema ISO 7241-1 serija A.

## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstruktivna veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
<b>SKM ZUB 3 12</b>	Sigurnosni držač sa oprugom
<b>SKM ZUB 3 11</b>	Sigurnosni držač sa zaštitom od prašine
<b>SKM ZUBS</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom

## Rezervni delovi

<b>SKM STUETZRING</b>	Potporni prsten za SKM
<b>SKM ORING</b>	O-prsten za SKM