

SKM IJ JD

Naglavak sa utičnom spojnicom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Agrarna tehnika
Priključak 1	UN/UNF unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika F
kompatibilno sa	John Deere
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Može se zameniti sa spojnica prema ISO 7241-1 serija A.

Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUB 3 12	Sigurnosni držač sa oprugom
SKM ZUB 3 11	Sigurnosni držač sa zaštitom od prašine
SKM ZUBS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom

Rezervni delovi

SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM
SKM ORING	O-prsten za SKM