

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	metrički unutrašnji navoj, cilindrični
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Norma</b>	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Klizna čaura može se zajedno s sigurnosnim prstenovima montirati u pregradni zid koji onda funkcioniše kao sigurnosna spojnica. Zbog dvostrukog delovanja klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja. Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

### Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

SKM ZUBS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom
SKM ZUB 3 12	Sigurnosni držač sa oprugom
SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUB 3 11	Sigurnosni držač sa zaštitom od prašine

### Rezervni delovi

SKM ORING	O-prsten za SKM
SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM