# SKM IM ARG

Naglavak sa utičnom spojnicom

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| **Priključak 1** | metrički unutrašnji navoj, cilindrični |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Odgovara standardima ISO 5675 i SAE J1036.

Zbog dvostrukog delovanje klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 IM 2 ARG** | 8 | M 16x1,5 | 2 | 400,0 | 4 | -40 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*