# SKM IM U

Naglavak sa utičnom spojnicom

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Proizvodnja vozila (UNIMOG) |
| **Priključak 1** | metrički unutrašnji navoj, cilindrični |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Norma** | odgovarajući ISO 7241-1 serija A |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Opis

Zbog dvostrukog delovanje klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja.
Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | Temperatura biljnog ulja min. (°C) | Temperatura biljnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 IM 3 U** | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKM ZUB BLINDSTECKER** | Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom |
| **SKM ZUBS** | Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM.. |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **SKM STUETZRING** | Potporni prsten za SKM |
| **SKM ORING** | O-prsten za SKM |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*