

Osobine

Oblast primene	Proizvodnja vozila (UNIMOG)
Priključak 1	metrički unutrašnji navoj, cilindrični
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Norma	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Zbog dvostrukog delovanja klizne čaure moguća je push-pull (potisak-povlačenje) funkcija prilikom spajanja. Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepi utikač za naglavak sa utičnom spojnicom
SKM ZUBS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..

Rezervni delovi

SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM
SKM ORING	O-prsten za SKM