

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	NPT unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>kompatibilno sa</b>	Aeroquip
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Napomena

Može se zameniti sa spojnica prema ISO 7241-1 serija A.

### Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

### Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

**SKM ZUBS AE** Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..AE

### Rezervni delovi

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Potporni prsten za SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-prsten za SKM...AE