SKM IN F

Naglavak sa utičnom spojnicom

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	NPT unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	zaptivanje preko navoja
kompatibilno sa	Faster
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.
Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.
Sigurnosni prsten sprečava neželjeno rastavljanje.
Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS FS	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.