

# SKM IN SN H

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Konstrukcija</b>	Serija Snap-tite H
<b>Priključak 1</b>	NPT unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 06 IN SN H</b>	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
<b>SKM 10 IN SN H</b>	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
<b>SKM 13 IN SN H</b>	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
<b>SKM 20 IN SN H</b>	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
<b>SKM 25 IN SN H</b>	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
<b>SKM 32 IN SN H</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
<b>SKM 40 IN SN H</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKM 65 IN SN H</b>	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
<b>SKM 75 IN SN H</b>	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

**SKM ZUBS SN H**    Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SN H