


SKM IN SN H

Naglavak sa utičnom spojnicom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Konstrukcija | Serija Snap-tite H |
| Priključak 1 | NPT unutrašnji navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS SN H Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SN H