SKM IN SP

Naglavak sa utičnom spojnicom

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	NPT unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	zaptivanje preko navoja
kompatibilno sa	Pioneer
Dodatna karakteristika	sa kugličnim ventilom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110
SKM 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110
SKM 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110
SKM 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	110

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS SP	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.