

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| Norma | odgovarajući ISO 7241-1 serija A |
| kompatibilno sa | Aeroquip |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS AE Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM...AE

Rezervni delovi

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| SKM STUETZRING AE | Potporni prsten za SKM...AE |
| SKM ORING AE | O-prsten za SKM...AE |