

# SKM IR F SN74

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast primene</b>     | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| <b>Konstrukcija</b>       | Serija Snap-tite 74                                                            |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutrašnji cilindrični navoj                                               |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E                    |
| <b>Materijal</b>          | čelik                                                                          |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                                                             |



## Napomena

Može se zameniti sa spojnicama prema I ISO 16028.

## Opis

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

## Artikal

| Naziv                   | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-------------------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKM 10 IR F SN74</b> | 10  | G 3/8" -19       | 250,0                | 4        | -40                                   | 90                                    |
| <b>SKM 13 IR F SN74</b> | 12  | G 1/2" -14       | 250,0                | 4        | -40                                   | 90                                    |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina