

SKM IR MC

Naglavak sa utičnom spojnicom za srednji pritisak

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Obim isporuke	sa zaštitom od prašine
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Mala veličina konstrukcije omogućava korišćenje na malom prostoru.

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 06 IR MC	6	G 1/4" -19	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250,0	4	-30	100
SKM 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250,0	4	-30	100
SKM 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320,0	3	-30	100
SKM 25 IR MC	25	G 1" -11	320,0	3	-30	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan