

# SKM IR SN72

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Konstrukcija</b>	Serija Snap-tite 72
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Norma</b>	ISO 7241-1 serija B
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKM 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKM 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKM 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKM 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKM 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Varijante proizvoda

SKM IR SN72 VA Naglavak sa utičnom spojnicom, plemeniti čelik

## Pribor

SKM ZUBS SN72 Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SN 72