

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| kompatibilno sa | Pioneer |
| Dodatna karakteristika | sa kugličnim ventilom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR SP | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IR SP | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IR SP | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 20 IR SP | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS SP Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SP