

# SKM IR SP KE

Naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>kompatibilno sa</b>	Pioneer
<b>Dodatna karakteristika</b>	sa konusnim ventilom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 06 IR SP KE</b>	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
<b>SKM 10 IR SP KE</b>	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
<b>SKM 13 IR SP KE</b>	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKM 20 IR SP KE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = radni pritisak – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

**SKM ZUBS SP** Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..SP