

SKMS HL FS

Naglavak sa utičnom spojnicom (pregradni priključak)

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Konstrukcija | Spojnicica sa pregradnim priključkom |
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | 24° unutrašnji konus |
| kompatibilno sa | Stucchi |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak priključka prilikom utvrđivanja radnog pritiska.

Može se zameniti sa spojnicama prema I ISO 16028.

Opis

Utična spojnicica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn. ulazak vazduha kod spajanja.

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Serijski | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------|-----|----------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKMS 08 HL 2 FS | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKMS 10 HL 2 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKMS 10 HL 3 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKMS 13 HL 2 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKMS 13 HL 3 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS