

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	metrički unutrašnji navoj, cilindrični
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>kompatibilno sa</b>	Aeroquip
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Može se zameniti sa spojnicama prema ISO 7241-1 serija A.

## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKS 10 IM AE</b>	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
<b>SKS 13 IM AE</b>	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

**SKS ZUBS AE** Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..AE