

Osobine

Oblast primene Spasilački alati, stezni alati, prese itd.

Priključak 1 NPT unutrašnji navoj

Oblik zaptivke 1 zaptivanje preko navoja

Obim isporuke sa zaštitom od prašine

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Napomena

Utikač se u odvojenom stanju ne sme opterećivati.

Opis

Spajanje i rastavljanje sa minimalnim curenjem.

Utične spojnice za brzo spajanje u opsegu visokog pritiska.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | L (mm) | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|-----------|-------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan