

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | NPT unutrašnji navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| kompatibilno sa | Pioneer |
| Dodatna karakteristika | sa konusnim ventilom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKS ZUBS SP Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..SP