

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| Norma | odgovarajući ISO 7241-1 serija A |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | L (mm) | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------------|-----|------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 04 IR 1 | 5 | G 1/8" -28 | 42,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 06 IR 1 | 6 | G 1/4" -19 | 44,0 | 1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR 2 | 10 | G 3/8" -19 | 49,0 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR 3 | 10 | G 3/8" -19 | 60,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 IR 3 | 12 | G 1/2" -14 | 48,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IR 4 | 19 | G 3/4" -14 | 67,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IR 5 | 19 | G 3/4" -14 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 25 IR 5 | 25 | G 1" -11 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

| | |
|--------------------|---|
| SKS ZUBS | Zaštitni utikač od prašine utične spojnice, SKS.. |
| SKS ZUB 3 | Držač utikača utikač spojnice SKS..3 |
| SKS ZUB 3 S | Držač utikača utikač spojnice SKS..3 |