

### Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>     | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutrašnji cilindrični navoj   |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E                    |
| <b>kompatibilno sa</b>    | Faster   |
| <b>Materijal</b>          | čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka   |



### Opis

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja. Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska. Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

### Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

### Artikal

| Naziv                 | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKS 16 IR 25 F</b> | 16  | G 1" -11         | 250,0                | 4        | -25                                   | 100                                   |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

**SKS ZUBS FS** Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..FS