SKS IR FS
Utikač utične spojnice

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Konstrukcija	ravno zaptivanje
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
kompatibilno sa	Stucchi
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena
Može se zameniti sa spojnicama prema I ISO 16028.

Opis
Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.
Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.
Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

Napomene u vezi porudžbine
Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 06 IR 1 FS	6	G 1/4" -19	1	400,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2 FS	10	G 3/8" -19	2	350,0	4	-30	100
SKS 13 IR 2 FS	12	G 1/2" -14	2	350,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3 FS	12	G 1/2" -14	3	350,0	4	-30	100
SKS 20 IR 3 FS	19	G 3/4" -14	3	350,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4 FS	19	G 3/4" -14	4	350,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5 FS	25	G 1" -11	5	350,0	4	-30	100
SKS 32 IR 6 FS	31	G 1.1/4" -11	6	300,0	4	-20	100
SKS 40 IR 7 FS	38	G 1.1/2" -11	7	200,0	4	-20	100
SKS 50 IR 8 FS	51	G 2" -11	8	200,0	4	-20	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Varijante proizvoda

SKS IR FS VA	Utikač utične spojnice, plemeniti čelik

Pribor

SKS ZUBS FS	Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..FS

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.