

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Spasilački alati, stezni alati, prese itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Obim isporuke</b>	sa zaštitom od prašine
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Utikač se u odvojenom stanju ne sme opterećivati.

## Opis

Spajanje i rastavljanje sa minimalnim curenjem.

Utične spojnice za brzo spajanje u opsegu visokog pritiska.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	L (mm)	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKS 04 IR HC</b>	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan