SKS IR HC
Utikač utične spojnice

Osobine

Oblast primene	Spasilački alati, stezni alati, prese itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Obim isporuke	sa zaštitom od prašine
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena
Utikač se u odvojenom stanju ne sme opterećivati.

Opis
Spajanje i rastavljanje sa minimalnim curenjem.
Utične spojnice za brzo spajanje u opsegu visokog pritiska.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	L (mm)	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.