# SKS IR SN71-3

Utikač utične spojnice

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Opis

Korišćenje kod visokih pritisaka i jakih impulsa pritiska.
Spajanje jednom rukom (kada je nasuprotni deo fiksno montiran).
Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN71-3** | 6 | G 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IR SN71-3** | 10 | G 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR SN71-3** | 12 | G 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IR SN71-3** | 19 | G 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IR SN71-3** | 25 | G 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN71** | Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..SN 71 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*